



## Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal

- Interfaz RS-232
- Resolución de recuento interno de 1:400,000
- Función de tara pre-ajustada
- Rango de tara completo
- Ajuste a cero
- Acumulación de memoria
- Filtros estabilizadores
- Recuento pre-ajustado con alarma
- Fecha y hora
- Pantallas grandes LCD retro-iluminadas
- Funcionamiento sencillo
- Celda de carga de precisión para resultados de pesaje exactos
- Aprueba de agua para proteger contra derramamientos accidentales
- Teclado numérico
- Plato de acero inoxidable
- Teclado numérico
- Pies ajustables antideslizantes
- Protección de sobrecarga
- Batería recargable con aproximadamente 70 horas de funcionamiento
- Calibración externa
- Auto sleep: apagado automático para ahorrar energía
- Indicador de batería baja
- Adaptador AC
- Pesaje
- Acumulación de peso
- Función cuenta piezas
- Recuento de control
- Acumulación de contaje



## Especificaciones Técnicas

| Modelo               | CBC 4     | CBC 8 | CBC 16         | CBC 32 | CBC 48 |
|----------------------|-----------|-------|----------------|--------|--------|
| Capacidad máxima     | 4000g     | 8000g | 16kg           | 32kg   | 48kg   |
| Precisión            | 0,1g      | 0,2g  | 0,5g           | 1g     | 2g     |
| Rango de tara        | -4kg      | -8kg  | -9.9995kg      | -32kg  | -48kg  |
| Repetibilidad (S.D.) | 0,1g      | 0,2g  | 0,5g           | 1g     | 2g     |
| Linealidad (±)       | 0,2g      | 0,4g  | 1g             | 2g     | 4g     |
| Tamaño del Plato     | 225×275mm |       |                |        |        |
| Unidades de medida   | Gramo (g) |       | Kilogramo (kg) |        |        |

## Especificaciones Generales

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución de contaje interna   | 1:600,000                                                                    |
| Funciones                       | Cuenta piezas, pesaje, acumulación de memoria, cuenta preajustada con alarma |
| Tiempo de estabilización típico | 2 Seg                                                                        |
| Calibración                     | Externa Automática                                                           |
| Pantalla                        | Display Digital LCD de 3x6 dígitos                                           |
| Fuente de alimentación          | Batería recargable o adaptador de electricidad                               |
| Temperatura de funcionamiento   | 0°C - 40°C                                                                   |
| Otras características           |                                                                              |
| Carcasa                         | Plataforma de Acero Inoxidable en plástico ABS                               |
| Dimensiones totales (wxdxh)     | 315×355×110mm                                                                |
| Peso neto                       | 4,4kg                                                                        |

## Accesorios Opcionales:

- Cobertura de protección
- Cobertura de protección (10 piezas)
- Adam - DU- Programa para colección de información
- Cable RS-232 para el ordenador
- Capota protectora (5)
- RS-232 Interfaz a USB se debe pedir con el cable RS232 (3074)
- Maletín de transporte resistente con cerradura
- Impresora Thermal ATP
- Papel thermal para ATP



Cely Industrial SCCL  
C/ Dolors Almeda 10 Nave 4B  
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
[www.ceim.info](http://www.ceim.info) [ceim@ceim.info](mailto:ceim@ceim.info)  
Telf. 93 474 64 36  
FAX. 93 474 64 37



Adam Equipment - Oficinas Universal

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)