

TPWI

TRANSPALETA PESADORA EN ACERO INOXIDABLE SERIE TPWI



Transpaleta en acero inoxidable con pesaje electrónico multi-rango integrado con altísimas prestaciones. Detección de peso por 4 células de carga en acero inoxidable IP68, garantiza la máxima precisión en cualquier condición de trabajo. Fiables, se adaptan también a condiciones de trabajo pesadas, son indispensables donde es necesario pesar con precisión cualquier tipo de producto sobre palets. Disponible también en versiones HOMOLOGADAS CE-M.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad máxima de elevación: 2000 kg.
- Precisión +/- 0.1% de la capacidad máxima en la versión interna.
- Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima en la versión "M" homologada.
- Dimensiones horquillas 1182 x 550 x 80 mm; Peso 135 kg apróx.
- Estructura portadora totalmente en acero inoxidable de gran espesor.
- Bomba de elevación de acero inoxidable.
- Ruedas de guía y dobles ruedas de carga de Vulkollan.
- 4 células de carga tipo shear-beam de acero inoxidable IP68.
- Visor de peso con carcasa impermeable en acero inoxidable IP68, fácil de limpiar y resistente en ambientes pesados y corrosivos; gran pantalla LCD de 25 mm de alto contraste, claramente visible aún en condiciones de baja luminosidad, y teclado impermeable de membrana con 17 teclas numérico/funcionales.
- Calibración y parámetros de Set-Up configurables desde teclado o desde PC con DiniTools.
- Alimentación a batería interna recargable.
- Autonomía 50 horas apróx. o un mes para uso típico no continuado, gracias a la función de autoapagado.
- Apagado automático programable.
- Señalización nivel de batería.
- Cargador de batería 230Vac 50 Hz incluido (tiempo de recarga 8 horas apróx).
- Salida bidireccional. RS232/C configurable para conexiones a impresora.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, módem radio o terminal portátil.
- Entrada IR para gestión control remoto.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Puesta a cero, tara, impresión, ID numéricos
- Visualización de alta resolución x 10
- Neto/bruto o conversión lb/kg
- Totalización pesos
- Formulación
- Control +/-
- Pesaje porcentual
- Cuenta piezas (resol. Máx. de cuenta 1.500.000 div.)
- Mantiene y Pico
- Control Set Point (con interfaz opcional)

OPCIONES **DISPONIBLES** SOLAMENTE EN FASE DE PEDIDO

- Impresora térmica / Opción box módem radio.
- Interfaz WI-FI.
- Alibi memory con reloj calendario.
- Reloj calendario.
- 2 entradas + 2 salidas configurables en el peso bruto o neto.
- Versión con horquillas anchas 680 mm para palets hortofrutas (por presupuesto).
- Versión con horquillas long. 850 a 1500 mm (por presupuesto).
- Capacidades y/o divisiones especiales (por presupuesto).
- Ruedas especiales por presupuesto.

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	Max (kg)	d (kg)	CE-M 3000e (kg)
TPW20I	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20IM 	1000 / 2000	--	0,5 / 1



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) - Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info



Ceim
Cely Industrial S.C.C.L.