

MCW

GANCHOS PESADORES SERIE MCW "PROFESIONAL"



Ganchos pesadores de acero inoxidable sencillos y fiables, adecuados tanto para interior como exterior, para aplicaciones de pesaje industrial. Reducción de la distancia de elevación de la grúa empleada. Protección IP67 contra polvo y agua. Disponibles también en versión HOMOLOGADA CE-M. Completo de certificado de prueba con pesos de muestra.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran pantalla LCD da 25 mm retroiluminada muy visible en cada condición de luz.
- Grillete galvanizado superior y gancho giratorio inferior homologados, en dotación.
- Distancia reducida entre grillete superior y gancho inferior.
- Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima.
- Teclado impermeable con 5 teclas: CERO, TARA AUTOMÁTICA, MODE, PRINT y ON/OFF.
- Tecla MODE configurable como: PICO (máximo valor leído), HOLD (bloqueo del peso visualizado), totalización pesadas, conversión lb/kg/N. Consultar el manual para la lista completa de las funciones.
- Carcasa de acero inoxidable IP67 (protección polvo y agua).
- Control remoto de infrarrojos de serie, funcionamiento hasta 8 m de distancia. El control remoto se puede configurar para ejecutar solamente la función de la tecla tara o las funciones de todo el teclado.
- Batería hermética recargable, con autonomía de alrededor 40 horas. **Bajo pedido** disponible una segunda batería para uso 24/24 h.
- Cargador de batería a 230Vac 50Hz en dotación.
- Temperatura de funcionamiento: -10 / +40 °C.
- Filtro digital y auto apagado programables.

OPCIONES SOLO DISPONIBLES EN FASE DE PEDIDO

- Impresora térmica o impresora virtual, integrada.
- Impresora térmica integrada (código TPRPR2 solamente para los modelos "R2").
- Interfaz WI-FI.
- Transmisor peso en radio frecuencia al visor remoto hasta 70m indoor, 150m outdoor, en condiciones ambientales y de instalación adecuadas.
- Control remoto en radiofrecuencia 433MHz (compatible con visor remoto).
- Pantalla de matriz de LED rojos de 40mm.
- Equipo con segunda batería para uso 24/24h (código MCWKBK para los modelos "R2"; código MCWBK para los modelos MCW3000, MCW3000M, MCWT6, MCWT6M).
- Certificado de calibración ACCREDIA según las normas OIML/ASTM.
- Visor de peso remoto (serie DFW., 3590., TRS., DGT60..) con impresoras u otros accesorios conectados por radio frecuencia.

FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

- Control remoto de infrarrojos con 19 teclas (de serie), funcionamiento hasta 8 m: cero; tara / tara manual; activa / desactiva función; impresión; apagado.
- Control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas (opcional), funcionamiento hasta 50 m: cero; tara; activa / desactiva función; impresión; apagado.

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	Max (kg)	d (kg)	d* HR (kg)	CE-M 3000e (kg)
MCW300R2-1	300	0,1	0,05	
MCW600R2	600	0,2	0,1	
MCW1500R2-1	1500	0,5	0,2	
MCW3000	3000	1	0,5	
MCWT6	6500	2	1	
MCW150MR2-1	150			0,05
M MCW300MR2-1	300			0,1
M MCW600MR2 M	600			0,2
M MCW1500MR2-1	1500			0,5
M MCW3000M M	3000			1
M MCWT6M M	6000			2

(*) La división HR está disponible con la correspondiente opción EHR



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info

