

MCWH

GANCHOS PESADORES PARA GRÚAS SERIE MCWHU "HULK"



Ganchos pesadores para grúas de alta capacidad de usos industriales simples y fiables, indicados tanto para almacenes comerciales como para ambientes más hostiles. Disponibles tanto para uso interno de fábrica como en versión HOMOLOGADA CE-M. TAMAÑO VERTICAL REDUCIDO para un uso óptimo de los equipos de elevación (puentes grúas, grúas, etc.). Predispuesto para montaje de eslabón de unión superior y gancho inferior.

Los modelos con capacidad hasta 15000 kg están equipados de certificado de prueba con pesos de muestra.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla LED ROJOS de 40 mm.
- Teclado impermeable con 5 teclas CERO, TARA AUTOMATICA, MODE, PRINT y ON/OFF.
- Protección de plexiglás para la pantalla y el teclado.
- Precisión: +/- 0.05% sobre la capacidad máxima
- Construcción muy robusta en chapa de acero pintado al horno, con grado de protección I P 6 7, contra polvo y agua.
- Peso 86 kg aprox.
- Equipado de control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas. El control remoto se puede configurar como sólo tara auto pesada o como teclado remoto.
- Batería recargable extraíble de serie, autonomía 60 horas aprox., diseñado para combinación con la opción MCWHBK para el uso continuo del gancho pesador 24/24h. La recarga se puede hacer directamente a través del gancho pesador o a través del dispositivo externo de recarga, con opción MCWHBK.
- Set-Up y calibración digital programable directamente por teclado con peso muestra.
- Temperatura de funcionamiento: -10/+80°C con Escudo térmico (-10/+40 °C en versión homologada CE-M).
- Filtro digital y auto apagado programable.
- Cargador de batería 230 Vac 50 Hz en dotación, para la recarga de la batería del gancho pesador.

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Totalización pesos.
- Control +/-.
- Pesada porcentaje.
- Cuentapiezas.
- MANTIENE (bloqueo del peso visualizado).
- PICO (máximo valor leído).
- Conversión unidad de medida en lb.
- Peer-to-peer.
- Visualización con sensibilidad x 10.

FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

- Cero, tara, activa / desactiva función, impresión, apagado.

PESOS DE LOS GANCHOS PESADORES

- Pesos en kg.

Modelos	sin embalaje	embalaje incluido
MCWHU10		
MCWHU15		
MCWHU25	73 kg	86 kg
MCWHU35		

OPCIONES **DISPONIBLES** SOLO EN FASE DE **PEDIDO**

- Transmisión peso por radio frecuencia al visor remoto, hasta 70m indoor.
- Interfaz WI-FI.
- Opción Box impresora térmica unida al visor.
- Escudo térmico para protección contra los rayos infrarrojos y altas temperaturas.
- Visor de peso remoto (ver visores de peso serie DFW., 3590., TRS., DGT..) con impresora u otros accesorios conectados por radio frecuencia.
- Estación de recarga separada 230 Vac 50 Hz, para uso continuo 24/24 h, compuesta de paquete batería adicional y adaptador para la recarga externa de la batería.
- Alibi memory.
- Fecha y hora.
- Certificado de calibración ACCREDIA según las normas OIML/ASTM.

DETALLE 1



MCWHU: vista de atrás.

DETALLE 2



Batería recargable extraíble de serie.

DETALLE 3



Base reforzada.

DETALLE 4



Protección de plexiglás para la pantalla y el teclado.

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	Max (kg)	d (kg)	CE-M 3000e (kg)
MCWHU10-1	10000	2	
MCWHU15-1	15000	2	
MCWHU25-1	25000	5	
MCWHU35-1	35000	10	
MCWHU10M-1 M	10000		10
MCWHU15M-1 M	15000		10



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info



Ce in
Cely Industrial S.C.C.L.