DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

MCWX2GD

GANCHOS PESADORES SERIE MCWX2GD

Ganchos pesadores para aplicaciones de pesaje en zonas clasificadas con riesgo de explosión (Zonas 1 y 21, 2 y 22) con modo de protección según Ex II 2G IIC T4 T197°C X.
Estructura totalmente en acero inoxidable, con grado de protección IP68.
TAMAÑO VERTICAL REDUCIDO para un uso óptimo de los equipos de elevación.
Predispuesto para montaje de eslabón de unión superior y gancho inferior.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Visor con teclado impermeable numérico y funcional, 17 teclas.
- Pantalla LCD a 6 cifras de 25 mm de alto contraste e iconos para señalización funciones activas.
- Precisión: +/- 0.1% sobre la capacidad máxima.
- Construcción robusta, en acero inoxidable IP68.
- Equipado de serie de grillete inferior y grillete superior.
- Set-Up y calibración digital programable directamente por teclado con peso muestra.
- Temperatura de funcionamiento: -10 /+40 ºC.
- Filtro digital anti vibración y oscilación, regulable.
- Apagado automático para ahorro energético, programable.
- Batería hermética extraíble con autonomía 160 horas aprox.; recargable en zona segura.
- Cargador de batería 230 Vac 50 Hz en dotación usable en zona segura.

FUNCIONES DE TECLADO

- Puesta a cero.
- Tara semi-automática.
- Tara preestablecida.
- Selección tara desde el archivo, con 10 memorias.
- Código Identificación 1, código Identificación 2 de 10 cifras
- Mando función seleccionable.
- Apagado/encendido.

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Visualización simple y/o con sensibilidad HR x 10.
- Neto/bruto.
- Conversión lb/kg.
- Totalización pesos, con máximo 10 registros de memoria.
- Formulación.
- Cuenta piezas, con función de introducción P.M.U. conocido.
- Mantiene.

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Paquete batería recargable adicional, para utilización del gancho pesador 24/24h.
- Gancho inferior giratorio.
- Eslabón.
- Certificado de calibración ACCREDIA según las normas OIML/ASTM.

VERSIONES

Versiones disponibles

Código	Max (kg)	d (kg)	d* HR (kg)	CE-M 3000e (kg)
MCWX2GD600	600	0,2	0,1	
MCWX2GD1T5	1500	0,5	0,2	
MCWX2GD3T	3000	1	0,5	
MCWX2GD6T	6000	2	1	
MCWX2GD600M M	600			0,2
MCWX2GD1T5M M	1500			0,5
MCWX2GD3TM M	3000			1
MCWX2GD6TM M	6000			2

(*) La división HR está disponible con la correspondiente opción EHR

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info

Cely Industrial S.C.C.L.