

PGW-M Precision Balances (Aprobación de tipo CE)

ADAM



Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal

- Aprobación de tipo CE
- 3 unidades de pesaje
- Filtro digital selectible para pesar animales/dinamico
- Filtros estabilizadores
- Funcionamiento sencillo
- Rango de tara completo
- Ajuste a cero
- Fecha y hora
- Pantalla multilingue
- Gran pantalla LCD retroiluminada doble
- Registrador de capacidad
- Gran plato de acero inoxidable
- Diseño moderno de perfil bajo
- Mecanismo de restauración de fuerza
- Carcasa de metal
- Pies de nivelación ajustables antideslizantes
- Montaje para cerraduras con cable de tipo Kensington™
- Teclado numérico de código en color recubierto
- Teclas TARA doble
- Aprueba de agua para proteger contra derramamientos accidentales
- Cabina removible incluida con legibilidad de 0.001g
- Interfaz bi-direccional RS-232
- Impresiones GLP
- Motorised Calibration
- Adaptador AC
- Pesaje
- Neto / Total
- Pesaje de control
- Cálculo de porcentaje
- Acumulación de peso
- Función cuenta piezas
- Pesaje de animales / dinámico
- Determinación de densidad
- Pesaje por debajo de la balanza



www.adamequipment.com

Especificaciones Técnicas

Modelo	PGW 153M	PGW 253M	PGW 453M	PGW 753M	PGW 1502M	PGW 2502M	PGW 3502M	PGW 4502M
Capacidad máxima	150g	250g	450g	750g	1500g	2500g	3500g	4500g
Precisión	0,001g	0,001g	0,001g	0,001g	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g
Repetibilidad (S.D.)	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g	0,1g	0,1g	0,1g	0,1g
Linealidad (±)	0,02g	0,02g	0,02g	0,02g	0,2g	0,2g	0,2g	0,2g
Protector de corriente de aire	Suministrado como estándar en modelos con 0.001g de legib				-			
Dimensiones del protector de corriente de aire	165 x 165 x 80mm				-			
Tamaño del Plato	140x140mm				192x192mm			
Peso neto	6kg				7kg			

Especificaciones Generales

Unidades de medida	Gramo (g), Kilogramo (kg), Carate (ct)
Interface	RS-232 bi-direccional (Estándar)
Temperatura de funcionamiento	15°C - 35°C
Fuente de alimentación	15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (Voltaje entrada 100-240 V, 50/60 Hz)
Calibración	Motorised Internal Calibration
Carcasa	Carcasa vaciada en aluminio
Dimensiones totales (wxdxh)	251x358x104mm

Accesorios Opcionales:

- Cabertura de protección
- Cable RS-232 para el ordenador
- Adam - DU- Programa para collección de información
- RS-232 Interfaz a USB se debe pedir con el cable RS232 (3074010266)
- Mesa Anti-Vibración
- Gancho inferior de pesaje
- Cable y candado de seguridad
- Protector de polvo
- Kit de Determinación de Densidad (solo para modelos en mg)
- Impresora Thermal ATP
- Papel thermal para ATP



Cely Industrial SCCL
 C / Dolors Almeda 10 Nave 4B
 08940 Comellà de Llobregat (Barcelona)
www.cein.info cein@cein.info
 Telf. 93 474 64 36
 FAX. 93 474 64 37



Adam Equipment - Oficinas Universal

www.adamequipment.com