



Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal

- Hasta 18 unidades de pesaje (incluyendo una unidad personalizada)
- Filtro digital selectible para pesar animales/dinamico
- Filtros estabilizadores
- Funcionamiento sencillo
- Rango de tara completo
- Ajuste a cero
- Fecha y hora
- Pantalla multilingue
- Gran pantalla LCD retroiluminada doble
- Registrador de capacidad
- Gran plato de acero inoxidable
- Diseño moderno de perfil bajo
- Carcasa de metal
- Pies de nivelación ajustables antideslizantes
- Montaje para cerraduras con cable de tipo Kensington™
- Teclado numérico de código en color recubierto
- Teclas TARA doble
- Aprueba de agua para proteger contra derramamientos accidentales
- Cabina removible incluida con legibilidad de 0.001g
- Interfaz bi-direccional RS-232
- Impresiones GLP
- Calibración externa
- Calibración interna opcional
- Adaptador AC
- Pesaje
- Neto / Total
- Pesaje de control
- Cálculo de porcentaje
- Acumulación de peso
- Función cuenta piezas
- Pesaje de animales / dinámico
- Determinación de densidad
- Pesaje por debajo de la balanza



Especificaciones Técnicas

Modelo	PGW 153e	PGW 253e	PGW 453e	PGW 603e	PGW 753e	PGW 1502e	PGW 2502e	PGW 3502e	PGW 4502e	PGW 6002e
Capacidad máxima	150g	250g	450g	600g	750g	1500g	2500g	3500g	4500g	6000g
Precisión	0,001g	0,001g	0,001g	0,001g	0,001g	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g
Rango de tara	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo	Completo
Repetibilidad (S.D.)	0,001g	0,001g	0,001g	0,001g	0,001g	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g	0,02g
Linealidad (±)	0,002g	0,002g	0,002g	0,002g	0,002g	0,02g	0,02g	0,02g	0,03g	0,03g
Tamaño del Plato	145×125mm				140×140mm	192×192mm				

Los mismos modelos están disponibles con calibración interna motorizada como las series marcadas con 'i'.

Especificaciones Generales

Unidades de medida	Gramo (g), Kilogramo (kg), Miligramo (mg), Carate (ct), Libra (lb), Onza (Oz), Dram (d), Grano (GN) (GN), Onza Troya (Ozt) (Ozt), Peso penique (dWt), Mome (MM), Taels Hong Kong (TL.H) (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T), Tical (ti), Tola (T), Newton (N), Unidad personalizada
Tiempo de estabilización típico	2 Seg
Interface	RS-232 bi-direccional (Estándar)
Calibración	Interna o Externa, Calibración automática seleccionable debido a cambio de tiempo o temperatura. Modelos con "i" indican los modelos de calibración interna.
Pantalla	LCD retroiluminada con dígitos dobles (24 mm/1" de altura) y registrador de capacidad
Fuente de alimentación	15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (Voltaje entrada 100-240 V, 50/60 Hz)
Temperatura de funcionamiento	10°C - 40°C
Carcasa	Carcasa vaciada en aluminio (cámara de pesaje en vidrio para modelos con 1mg de legibilidad)
Protector de corriente de aire	Suministrado como estándar en modelos con 0.001g de legib
Dimensiones del protector de corriente de aire	158x158x80mm
Dimensiones totales (wxhxh)	251x358x104mm
Peso neto	5,5kg

Accesorios Opcionales:

- Gancho inferior de pesaje
- Kit de Determinación de Densidad (solo para modelos en mg)
- Mesa Anti-Vibración
- Cable y candado de seguridad
- Protector de polvo
- Cubierta de protección
- RS-232 Interfaz a USB se debe pedir con el cable RS232 (3074010266)
- Adam - DU- Programa para adquisición de datos
- Cable RS-232 para el ordenador



Cely Industrial SCCL
C/ Dolores Alameda 10 Nave 4B
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
www.ceim.info ceim@ceim.info
Telf. 93 474 64 36
FAX. 93 474 64 37



Adam Equipment - Oficinas Universal

www.adamequipment.com