Indicador GK





Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal

- Unidades de pesaje (kg, lb)
- · Acumulación de memoria automática
- Recuento pre-ajustado con alarma
- Fecha y hora
- Filtros estabilizadores
- Rango de tara completo
- Soporte mural
- Acumulación de peso
- Peso-controlado con límites bajos y altos
- Barra gráfica de LED comprobar pesaje
- Registrador de capacidad
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Teclas numéricas de color con entradas numéricas

- Funcionamiento sencillo
- Aprueba de agua para proteger contra derramamientos accidentales
- Batería recargable con aproximadamente 70 horas de funcionamiento
- Interfaz bi-direccional RS-232
- Calibración externa
- Batería recargable con hasta 90 horas de funcionamiento
- Auto sleep: apagué automático para ahorrar energía
- Adaptador AC
- Pesaje de animales / dinámico
- Pesaje de control
- Función cuenta piezas
- Pesaje











Especificaciones Técnicas

Especificaciones Generales

Modelo	GK
Interface	Bi-directional RS-232 output
Fuente de alimentación	230VAC, 50/60Hz, 115v Optional
Battery	Internal Rechargeable Battery
Pantalla	6 digit LCD with backlight, 9LED bar
Carcasa	Indicator Housing ABS Plastic
Dimensiones totales	252×110×170mm
(wxdxh)	

Accesorios Opcionales:

- · Capota protectora
- · Adam DU- Programa para collección de información
- Cable RS-232 para el ordenador
- Impresora Thermal ATP
- · Papel thermal para ATP



Cely Industrial SCCL C/Dolors Almeda 10 Nave 4B 08940 Comellà de Llobregat (Barcelona) www.cein.info cein@cein.info Telf. 93 474 64 36 FAX. 93 474 64 37





Adam Equipment - Oficinas Universal

www.adamequipment.com