



Rapidez, Desempeño, Valor - El Balance Ideal

- Acumulación de memoria automática
- Rango de tara completo
- Peso-controlado con límites bajos y altos
- Barra gráfica de LED comprobar pesaje
- Registrador de capacidad
- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Protección de sobrecarga
- Plato de acero inoxidable grado 304
- Interfaz bi-direccional RS-232
- Batería recargable con hasta 90 horas de funcionamiento
- Acceso fácil a la batería recargable
- Pesaje
- Función cuenta piezas
- Cálculo de porcentaje
- Pesaje de animales / dinámico
- Pesaje de control
- Recuento de control



Especificaciones Técnicas

Modelo	GFK 75	GFK 150	GFK 300	GFK 600	GFK 75H	GFK 150H
Capacidad máxima	75kg	150kg	300kg	600kg	75kg	150kg
Precisión	5g	10g	20g	50g	1g	2g
Repetibilidad (S.D.)	5g	10g	20g	50g	2g	4g
Linealidad (±)	10g	20g	40g	100g	3g	6g
Unidades de medida	Gramo (g), Kilogramo (kg)					Kilogramo (kg)
Tamaño del Plato	400x500mm			600x800mm	400x500mm	
Peso neto	16kg			50kg	16kg	

Especificaciones Generales

Tiempo de estabilización típico	2-3 Seg
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 40°C
Fuente de alimentación	Batería interna recargable / 230VAC interno o transformador 120VAC 50/60Hz
Pantalla	Backlit green display with 20mm digits and capacity tracker
Carcasa	ABS Plastic Indicator and Stainless Steel Pan
Dimensiones totales (wxdxh)	400x620x860mm

Accesorios Opcionales:

- Capota protectora
- Cable RS-232 para el ordenador
- Adam - DU- Programa para colección de información
- RS-232 Interfaz a USB se debe pedir con el cable RS232 (3074)
- Impresora Thermal ATP
- Papel thermal para ATP



Cely Industrial SCCL
 C/ Dolors Almeda 10 Nave 4B
 08940 Comellà de Llobregat (Barcelona)
www.cein.info cein@cein.info
 Telf. 93 474 64 36
 FAX. 93 474 64 37



Adam Equipment - Oficinas Universal

www.adamequipment.com