

MCW09

DINAMÓMETROS EN ACERO INOXIDABLE SERIE MCW09 "PROFESSIONAL"



Ganchos para grúas en acero inoxidable con pantalla de 40mm de matriz de LEDs, para la máxima visibilidad desde cualquier ángulo y condición de luz, también solar directa. Robustas y fiables, son utilizables tanto en interior como en exterior. Mínima reducción de la distancia de elevación de la grúa empleada. Protección al polvo y al agua IP67. Los modelos con capacidad hasta 15000 kg están equipados de certificado de prueba con pesos de muestra.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran pantalla de 40mm **de matriz de** LED rojos, de altísima luminosidad, que garantizan una perfecta visibilidad del peso desde cualquier ángulo, también a gran distancia. Utilizable tanto al interior como al exterior, gran visibilidad también en plena luz solar. Intensidad luminosa regulable.
- Robusta estructura en acero INOXIDABLE, con grado de protección IP 67 de la célula de carga y de la electrónica, contra polvo y agua.
- Grilletes galvanizados de serie, homologados.
- Distancia entre grillete superior y gancho inferior extremadamente reducida.
- Precisión: +/- 0,1% sobre la capacidad máxima.
- Teclado impermeable con 5 teclas: CERO, TARA AUTOPESADA, MODE, IMPRESIÓN y ENCENDIDO/APAGADO
- Filtro digital programable, para una optima visualización del peso en cada condición de trabajo.
- Función de apagado automático, desde teclado o control remoto programable.
- Equipado de control remoto de radiofrecuencia con 6 teclas, programable como sólo tara autopeseada o como teclado remoto.
- Predisposición para interfaz radio 866MHz o WiFi, para conexión a PC o a terminal remoto e impresora.
- Batería recargable, con autonomía media de 30 horas aprox.
- Predisposición para segunda batería extraíble opcional para uso continuo 24/24h.
- Cargador de batería 230Vac 50 Hz en dotación.
- Set-Up y calibración digital programables directamente por teclado o desde PC mediante Dinitools.
- Temperatura de funcionamiento: -10/+40 °C.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO SELECCIONABLES

- PICO (máximo valor leído).
- MANTIENE (bloqueo del peso visualizado).
- Totalización pesadas.
- Conversión lb/kg (otras funciones disponibles ver visore DFW).
- Control +/-.
- Pesada porcentaje.
- Cuenta piezas.
- Gestión a distancia mediante visor.
- Visualización con sensibilidad x10.

FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

- Cero, tara, activa / desactiva función, impresión, apagado.

OPCIONES DISPONIBLES SOLO EN FASE DE PEDIDO

- Transmisor peso en radio frecuencia al visor remoto hasta 70m indoor.
- Interfaz radio 866MHz.
- Interfaz WI-FI.
- Visor de peso remoto conectado en radio frecuencia (ver visores de peso serie DFW., 3590., TRS., DGT60..) con impresora u otros accesorios.
- Certificado de calibración ACCREDIA según las normas OIML/ASTM.

VERSIONES

Versiones disponibles			
Código	Max (kg)	d (kg)	d* HR (kg)
MCW09T12	12000	5	2
MCW09T17	17000	10	5
MCW09T25	25000	10	5
MCW09T30	30000	20	10
MCW09T50	50000	20	10

(*) La división HR está disponible con la correspondiente opción EHR



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info



Ce in
Cely Industrial S.C.C.L.