

ETH1S

"ETH1S": INTERFAZ ETHERNET TCP/IP - UDP PARA CARRIL DIN



Interfaz conectable a todos los visores Dini Argeo, para comunicar a través de Ethernet con el sistema informático empresarial. Caracterizada por su tamaño compacto y su excelente calidad de la señal, ETH1S soporta los protocolos de red más comunes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conexión a la red: Conector Standard RJ45
- Interfaz de red: 10/100 Base-t
- Protocolos de soporte: TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL 3.0/TLS 1.0, HTTP, SMPT, ICMP, IGMP, ARP
- Señalización visual: 2 LEDs
LED Verde: Encendido cuando está conectado a una red 10/100Base-T
LED Amarillo: Encendido durante el funcionamiento de la red.
- Temperatura de funcionamiento: -40°C +85°C
- Alimentación: Batería (5 ÷12 Vdc)
- Absorción máx: 350 mA



En caso de instalación en los sistemas existentes, es recomendable consultar el manual para verificar la compatibilidad con los dispositivos.

DETALLE 1



DETALLE 2



La conexión entre el transmisor de peso DGT1S y la interfaz ETH1S es simple y rápida.

Ejemplo de red con más ETH1S y transmisores de peso DGT1S.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com



C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : ceim@ceim.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.ceim.info