

WIFIT1S

Interfaz multifunción ETHERNET/WIFI para equipos DGT1S



Interfaz para visores DGT1S de la gama Dini Argeo. Comuniquese a través de WIFI o ETHERNET con el sistema informático empresarial. Caracterizada por su tamaño compacto y su excelente calidad de la señal, WIFIT1S soporta los protocolos de red más comunes. Equipada de serie de puerto Ethernet para la configuración o la conexión provisional a la red LAN.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS

- Antena WiFi orientable y conector de red estándar RJ45 para la programación del módulo a través del navegador dedicado.
- Puerto RS485 en conector RJ45 para la conexión rápida con la unidad de pesaje DGT1S.
- Puerto RS232 en el conector extraíble.
- Señalización visual: 2 LEDs
 - LED Verde: Encendido cuando está conectado a una red 10/100Base-T
 - LED Amarillo: Encendido durante el funcionamiento de la red.
- Alimentación de 12 a 24Vdc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUERTO WiFi

- Dispositivo estándar WiFi IEEE 802.11 b/g/n
- Capacidad de comunicación:
 - > exterior: 70m
 - > interior: 30m; esta distancia puede sufrir variaciones más o menos consistentes según las condiciones del entorno en que es utilizada: cuanto más agresivo sea el entorno, menor será la distancia alcanzable.
- Frecuencia: 2.4 GHz.
- Data Rate: hasta 65 Mbps con respuesta automática.
- Protocolos y modo de funcionamiento: aquellos previstos por el IEEE 802.11b, incluido WEP (criptografía).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUERTO Ethernet

- Conexión a la red: Conector Standard RJ45
- Interfaz de red: 10/100 Base-t
- Protocolos de soporte: TCP, UDP, DHCP, HTTP, ICMP, uPnP, ARP



En caso de instalación en sistemas existentes, es recomendable consultar el manual para verificar la compatibilidad con los dispositivos utilizados.

DETALLE 1



DETALLE 2



La conexión entre transmisor de peso DGT1S y la interfaz WIFIT1S es sencilla y rápida.

DETALLE 3





www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info

